

Solvent 300

Zmywacz i środek odtłuszczający do stali i aluminium

KARTA TECHNICZNA

PT11

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Czyści i odtłuszcza
- Usuwa świeże resztki uszczelnaczy, gruntów i klejów

OPIS PRODUKTU

Solvent 300 to jednoskładnikowy, szybko schnący preparat do zmywania i odtłuszczania powierzchni metalowych. Szczególnie polecany przed aplikacją gruntów, do przygotowania aluminiowych i stalowych podkonstrukcji nośnych fasad wentylowanych wykończonych panelami elewacyjnymi.

ZASTOSOWANIE

- Wstępne przygotowywanie podkonstrukcji aluminiowych i stalowych przed zastosowaniem gruntu Prep G+
- Czyszczenie narzędzi i powierzchni
- Rozcieńczalnik do wybranych klejów rozpuszczalnikowych (szczegółowe informacje w karcie technicznej kleju)

DANE TECHNICZNE

Baza	polichloropren
Główny komponent	octan etylu
Gęstość	ok. 0,9 g/ml

RODZAJE POWIERZCHNI

Aluminium surowe, anodowane, lakierowane, stal, miedź, mosiądz, powłoki proszkowe, szkło, ceramika, HPL, ABS, PCW, poliester itp.

SPOSÓB UŻYCIA

Nakładać za pomocą czystej, nie pozostawiającej włókien i odbarwień szmatki, nasączonej preparatem. Mocno wcierać w podłoże. Przy silnych zabrudzeniach czynność powtórzyć. Jeśli szmatka ulegnie zabrudzeniu, wymienić ją na nową.

UWAGI

Zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu. Przed zastosowaniem produktu sprawdzić jego reakcję na materiał (dotyczy zwłaszcza tworzyw i powłok lakierowych).



OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pomiędzy +5°C a +30°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	RODZAJ
30590601	puszka 1 L

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.